

Features

产品特点

- Forging aluminium heat sink
- Powder coated finish
- Polycarbonate lens
- High efficiency LED chips
- Luminous flux efficiency>130lm/W
- low power consumption
- Instant on/off operation
- Mercury free, lead free
- Adjustable bracket for light positioning
- Beam angle 110°
- CRI>82
- IP65 Rated
- RoHS compliant

- 高纯度铝散热器，冷锻工艺
- 防腐蚀粉末喷涂表面处理
- 高强度PC透镜
- 高光效LED光源
- 高光效输出130lm/W
- 节能超低功耗
- 快速启动，无传统金卤灯闪烁
- 无汞、无卤环保材料
- 可调节角度安装支架
- 出光角度110°
- 高显色指数CRI>82
- IP65
- 符合欧盟RoHS指令



Highly reliable driver

ACTEC or equivalent 50,000 hours lifespan

高可靠性驱动电源
选用AcTEC相当高品质LED驱动电源

Adjustable angle

To allow creative lighting with angle to vertical line

可调节角度安装支架
根据光照射方向需要，调节安装支架

Robust construction

Forging aluminum heatsink for excellent heat dissipation.

高强度结构设计
纯铝冷锻工艺散热器，超强散热效果



Stylish & modern design

Suitable for commercial and warehouse applications

外观现代时尚设计
适用于商业、仓库场所等应用

Polycarbonate diffuser

Provides added protection and optimum light output


PC扩散板
保护光源，高透光性，高光效输出

High quality LED chips

50,000 hours lifespan with luminous flux efficiency > 130 lumens per watt

高品质LED光源
50,000小时使用寿命，130lm/W高光效

Power 功率	CRI 显色指数	Beam Angles 光束角	Lumens 流明	CCT 色温	Model No. 型号
80W	82	90°	10400lm	4000K	HBS80-4000K
			10400lm	5000K	HBS80-5000K




Input Voltage / 输入电压: 220-240V Power Factor / 功率因数: 0.95
 Weight / 重量: 3450g Dimensions / 尺寸: Ø240x225mm



HBS120

Power 功率	CRI 显色指数	Beam Angles 光束角	Lumens 流明	CCT 色温	Model No. 型号
120W	82	90°	15600lm	4000K	HBS120-4000K
			15600lm	5000K	HBS120-5000K




Input Voltage / 输入电压: 220-240V Power Factor / 功率因数: 0.95
 Weight / 重量: 3450g Dimensions / 尺寸: Ø240x235mm



HBS150

Power 功率	CRI 显色指数	Beam Angles 光束角	Lumens 流明	CCT 色温	Model No. 型号
150W	82	90°	18750lm	4000K	HBS150-4000K
			18750lm	5000K	HBS150-5000K



Input Voltage / 输入电压: 220-240V Power Factor / 功率因数: 0.95
 Weight / 重量: 3450g Dimensions / 尺寸: Ø240x235mm

